

## NOVA Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörler

### Nova-AOD İzolatörlü Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü

Eleks Nova Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri Nova-AOD Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü yeni tasarımı ile beraber yüksek teknolojik özellikleri barındırmaktadır. Dahili izolatör mevcuttur.

**Duman Dedektörü Seviyeleri:** Kirlilik, Ön Alarm (Fabrika ayarlarında kapalı), Yüksek, Normal, Düşük hassasiyet, Gece/gündüz.

**EN54-7 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.**



#### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VDC Tipik	
Sükunet Akımı	300±10µA	
Alarm Akımı	2 mA	
Başlama/Algılama Süresi	9 sn.	
Güç Göstergesi	Kırmızı Led (Kısa Flaşör)	
Alarm Göstergesi	Kırmızı Led (Sabit)	
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)(+55°C)	
Bağıl Nem (Max.)	95%	
Ebatlar	100 gr.	
Ağırlık	Ürün	40 gr.
	Soket	Ø:100 mm , h:50 mm

### Nova-AHD İzolatörlü Akıllı Adresli Sabit Isı ve Isı Artış Dedektörü

Eleks Nova Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri Nova-AHD Akıllı Adresli Sabit Isı ve Isı Artış Dedektörü Yeni Tasarımı ile Beraber Yüksek Teknolojik Özellikleri Barındırmaktadır. Dahili izolatör mevcuttur.

**Isı Dedektör Seviyeleri:** 58°, 58° ve ısı artış, 82°, ısı artış.

**EN54-5 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.**



#### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VDC Tipik	
Sükunet Akımı	300±10µA	
Alarm Akımı	2 mA	
Başlama/Algılama Süresi	9 sn.	
Güç Göstergesi	Kırmızı Led (Kısa Flaşör)	
Alarm Göstergesi	Kırmızı Led (Sabit)	
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)(+55°C)	
Bağıl Nem (Max.)	95%	
Ağırlık	Ürün	100 gr.
	Soket	40 gr.
Ebatlar	Ø:100 mm , h:50 mm	

### Nova-ACD İzolatörlü Akıllı Adresli Kombine Dedektörü

Eleks Nova Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri Nova-ACD Akıllı Adresli Kombine (Optik Duman ve Isı) Dedektörü Yeni Tasarımı ile Beraber Yüksek Teknolojik Özellikleri Barındırmaktadır. Dahili izolatör mevcuttur.

**Kombine Dedektör Seviyeleri:** Duman ve 58° ısı, Duman ve 82° ısı

**EN54-5, EN54-7 ve EN54-17 Standartlarına Sahiptir.**



#### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VDC Tipik	
Sükunet Akımı	300±10µA	
Alarm Akımı	2 mA	
Başlama/Algılama Süresi	9 sn.	
Güç Göstergesi	Kırmızı Led (Kısa Flaşör)	
Alarm Göstergesi	Kırmızı Led (Sabit)	
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C)(+55°C)	
Bağıl Nem (Max.)	95%	
Ağırlık	Ürün	100 gr.
	Soket	40 gr.
Ebatlar	Ø:100 mm , h:50 mm	

## ÖZELİKLER

- \* Nova protokolüne uygundur
- \* Dahili izolatör mevcuttur
- \* 2 Adet 360° Led Gösterge
- \* Sükunet durumunda led gösterge kırmızı flaş çakar, alarm durumunda led gösterge sabit kırmızı yanar
- \* Elektromanyetik dayanıklılık ve tozlanma önleyici bariyer ile oluşabilecek yanlış alarmlar için yüksek filtreleme özelliği
- \* Paralel ihbar lambası bağlayabilme özelliği. Çıkış grubu olması durumunda dedektör ve pıl kırmızı yanar
- \* Alarm ve hata sürecini kendi içerisinde değerlendirme ve karar verme özelliği
- \* İsteğe bağlı sükunet durumunda kırmızı led iptal etme opsiyonu